

CEMEXA

La Chape Cem-Floor®

ANTI FISSURE / ANTI SÉDIMENTATION / MONOCOMPOSANT

Cem-Floor®, une formulation innovante
pour réaliser avec succès vos chapes fluides à base de ciment.

Le ciment, sans le retrait.

Je renoue avec la matière noble !

BETONS MODERNES



Michaël COUROUX

Route de Bâle
90160 PEROUSE
Tél. 03 84 22 88 33
Fax 03 84 22 12 25

Email : direction@betonsmodernes.fr - www.betonsmodernes.com

Sous la PRUSSE
25750 ARGEY
Tél. 03 81 94 50 99
Fax 03 81 94 35 21

Avis Technique du CSTB : 13/13-1214

Fabriqué en France par Cemexa.





Innovation et fiabilité

LE RETRAIT DU CIMENT EST ENFIN MAÎTRISÉ AVEC LA FORMULATION CEM-FLOOR®.

Cem-Floor®, vos chapes fluides sans fissure ni tuilage*.

- Très bonne stabilité dimensionnelle.
- Aucun délais de recouvrement au terme du séchage.
- Surface entre joints : 60 m².
- Avis technique en cours.

*dans le respect du DTU 26.2 et de l'avis technique.



Solution innovante et performante

LA CHAPE FLUIDE CEM-FLOOR® ENROBE PARFAITEMENT LES SYSTÈMES DE CHAUFFAGE PAR LE SOL (EAU CHAUDE, ÉLECTRIQUE, RÉVERSIBLE) POUR UNE MEILLEURE RESTITUTION DE LA CHALEUR ET/OU DE LA FRAÎCHEUR.

La chape fluide **Cem-Floor®**, le bon rapport qualité-prix sur plancher thermique.

- Faible inertie et bonne conductivité thermique : 1.8 W/m.k.
- Bonne planimétrie = une pose « collée » rapide des revêtements associés.
- **NOUVEAU** LA CHAPE CEM-FLOOR® EN FINITION « BÉTON POLI CHAUFFANT ».



Confort et ergonomie

UNE GRANDE OUVRABILITÉ ET UNE PLASTICITÉ CONSTANTE AU POMPAGE.

Cem-Floor®, une application confortable et un résultat régulier.

- Pompage facile : la chape Cem-Floor® n'est pas toujours fibrée.
- La viscosité est la même du premier au dernier mètre cube.
- Le ponçage de sa laitance fine est optionnel*.
- La formulation Cem-Floor® fonctionne aussi dans les bétons auto-nivelants.

*à l'appréciation de l'applicateur chapiste.



Praticité et adaptabilité

FORMULATION UNIQUE MONOCOMPOSANT.

Cem-Floor® s'adapte facilement aux agrégats régionaux et aux ciments usuels.

- Aisance de stockage du monocomposant Cem-Floor® dans un seul silo.
- Livrable en sacs de 15 kg ou en vrac.
- La chape Cem-Floor® est fluidifiée en centrale ou sur chantier.
- Cône de test à l'étalement Cem-Floor® disponible.



Types de pose de la chape Cem-Floor®

ADHÉRENTE, DÉSOLIDARISÉE ET FLOTTANTE

Classement des locaux à réaliser : maxi U4 P4 E3 C2 sur chape revêtue
Classe de résistance : C20 / F4

Revêtements associés à la chape : tous les revêtements spécifiés dans le DTU 26.2, ainsi que les Bétons Cirés, Résine Minérales et Résines de synthèse.

Plus d'informations : www.colorcem.fr

CHAPE CEM-FLOOR®

=

LA FORMULATION CEM-FLOOR® + CEMENTS USUELS* + AGRÉGATS RÉGIONAUX*

- Agents anti retrait
- Agents anti sédimentation
- Retardateur de prise
- Plastifiants
- Sables alluvionnaires 0/4
- Ou sables concassés 0/2

Fluidification sur chantier.

* Les agrégats et les ciments doivent être validés par notre laboratoire.

CEMEXA

La chape fluide ciment sans retrait

Un choix stratégique

Une solution **économiquement** adaptée

Une réponse **performante** à tous les marchés de chapes

Temps de **séchages rapides** et maîtrisés

Utilisation de **colles et primaires standards**

Accédez aux marchés de la **chape fluide spécial carreleurs**

Planimétrie idéale pour les carrelages de grande dimension

Domaines d'applications

Habitats collectifs

Promotion commerciale

Grandes surfaces de distribution

Locaux administratifs

Maisons individuelles

Planchers thermiques électriques

P chauffants eau chaude réversibles



BETONS MODERNES